



MASSEY FERGUSON

49 Hp

MF 240S

- Sağlam, güvenilir ve çok yönlü
- Güçlü ve yüksek torklu motor
- Verimli ortadan vitesli şanzıman
- Basit PTO Sistemi ile mükemmel güç aktarımı
- Verimli ve kullanımı kolay Ferguson 3 nokta askı sistemi
- Basit ve iyi konumlandırılmış mekanik kontroller ile geniş ve konforlu operatör alanı
- Kolay servis edilebilir ve düşük bakım maliyet
- Rakipsiz bayi ve servis desteği



MASSEY FERGUSON'DAN

ÖZELLİKLER

| MF 240 S | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Motor performansı | |
| Emisyon Seviyesi | Euro Stage III A |
| Tipi | Simpson S327E, Doğrudan Enjeksiyonlu |
| Silindir Sayısı | 3 |
| Silindir Hacmi | 2700 cc |
| Yakıt Pompası | Bosch (Yıldız Tip) |
| Egzoz Tipi | Yatay |
| Hava Filtresi | Kuru Tip Hava Filtresi |
| Azami Güç | 49 Hp (36,2 kW) |
| Azami Güçte Motor Devri | 2250 dev/dak |
| Kavrama | |
| Tipi | Çift Balatalı Kuru Tip |
| Çapı | 254 mm - 305 mm (10-12 inç) |
| Direksiyon sistemi | |
| Tipi | Hidrostatik |
| Transmisyon | |
| 8 İleri/2 Geri (35 km/sa) | ● |
| Fren sistemi | |
| Tipi | Disk Fren |
| Pedallar | |
| Tipi | Askı Tip |
| PTO | |
| Mekanik Kavrama (PTO) | ● |
| 540 dev/dak. (Motor 1790 dev/dak.) | ● |
| Tekerlek Devrine Senkronize PTO | ● |
| Azami PTO Gücü | 45 hp |

● Standart

| MF 240 S | |
|---|---|
| Hidrolik sistem | |
| Pompa Tipi | MARK III, 4 Silindirli Scotch Yoke Pistonlu |
| Derinlik Kontrol | ● |
| Pozisyon Kontrol | ● |
| Çeki Kontrol | ● |
| Azami Pompa Debisi | 18 l/dak. |
| Azami Pompa Basıncı | 200 bar |
| Azami kaldırma Kapasitesi | 2000 kg |
| Kapasiteler (litre) | |
| Yakıt Deposu | 47 |
| Motor Karteri | 7,5 |
| Soğutma Sistemi | 12 |
| Dışlı Kutusu ve Hidrolik Sistem | 36,5 |
| Direksiyon | 1,9 |
| Ağırlıklar | |
| Traktör Ağırlığı (boş) | 2470 kg |
| Ölçüler | |
| Toplam Uzunluk | 3400 mm |
| Genişlik | 1670 mm |
| Yükseklik (emniyet çerçevesi üzerinden) | 2335 mm |
| Dingil Açıklığı | 1955 mm |
| Min. İz Genişliği (mm) | 1180 Ön -1310 Arka |
| Jant ve lastikler | |
| Ön Lastikler | 6.0 - 16 |
| Arka Lastikler | 13,6 - 28 |

Bu broşürdeki bilgilerin olabildiğince doğru ve güncel olmasını sağlamak için tüm çaba gösterilmiştir. Ancak, yanlış ifadeler, hatalar veya eksiklikler söz konusu olabilir ve teknik özelliklerin ayrıntıları haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu nedenle, satın alma öncesinde tüm teknik özelliklerin yetkili satıcı/bayi tarafından doğrulanması gerekmektedir.